

Garagentorantrieb „duo vision“



► Steuerungsgehäuse mit integriertem Funkempfänger (FM 868,8 MHz) für Wand- und Deckenmontage

► geregelter Softlauf in Rampenform ohne Kraftverlust

Antriebseinheit
duo vision 500: Art.-Nr. 3000V000
duo vision 650: Art.-Nr. 3010V000
duo vision 800: Art.-Nr. 3020V000

+

Passende Laufschieneinheit
mit Bewegungshub 2.600 mm: Art.-Nr. 1890V000
mit Bewegungshub 3.000 mm: Art.-Nr. 1891V000
mit Bewegungshub 3.400 mm: Art.-Nr. 1892V000

Die Vorteile:

- die Beleuchtung und der Innentaster befinden sich durch die Wandmontage des separaten Steuerungsgehäuses bereits in der Nähe der Ausgangstür
- durch das separate Steuerungsgehäuse ist eine aufwändige Elektroinstallation einer weiteren Steckdose an der Decke nicht erforderlich, da eine bereits vorhandene Steckdose an der Wand verwendet werden kann
- Unfallschutz durch elektronisch geregelte Kraftmessung mit DPS -Dynamisches Power System
- Anschlüsse für Lichtschranke, Taster, Warnlicht und Tor-Minal (Programmiergerät)
- universelle Stromzuführung (variabel von vorne oder von hinten)
- Laufschieneinheit mit Bewegungshub 2600/3000/3400 mm erhältlich



Die duo vision-Steuerung kann hinten (1), an der Decke (2), vorne (3) oder direkt an der Laufschiene (4) montiert werden.



Stand: 12/2012. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Besuchen Sie uns im Internet unter: www.sommer.eu

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Str. 21 - 27 • 73230 Kirchheim/Teck
Telefon: +49 (0) 70 21 / 80 01-0
Telefax: +49 (0) 70 21 / 80 01-100
E-Mail: info@sommer.eu